



## DESCRIPTION

\*surfaces faiblement exposées : escalier, terrasse abritée, perron

Peinture satinée pour sol à base de résine alkyde uréthane.

## DESTINATION

Locaux devant supporter un trafic léger tels que locaux techniques, garages, buanderies, chaufferies, escalier...  
Surfaces intérieures et extérieures\* faiblement exposées.

## PROPRIETES

- Bon pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Présente une bonne résistance à l'abrasion

Classification NF T 36-005 Famille I – Classe 4a.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: Liquide onctueux.
<b>Aspect du film</b>	: Aspect satiné.
<b>Masse volumique</b>	: 1.20 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Extrait sec</b>	: En poids: 70 +/- 2% en volume: 53 +/- 2%.
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.
<b>Point éclair</b>	: entre 23 – 55 °C.
<b>Brillant Spéculaire à 60°</b>	: 20 ± 5%.
<b>Rendement</b>	: 8 m <sup>2</sup> /l pour 60 microns secs selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: sec 1 h.
<b>Recouvrable</b>	: 12h. Remise en service 2 à 3 jours.
<b>Teintes</b>	: Blanc, beige RAL 1001, gris RAL 7040, gris clair RAL 7035.
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré.
<b>Conditionnement</b>	: 2,5 et 10L.

**Préparation des fonds:***La qualité et la préparation des fonds seront conformes aux DTU 59-1 et 59-3.*

- Sur **supports déjà peints** : le support doit être propre, sec et sain, nettoyé et dégraissé, poncé (grain fin), dépoussiéré avant l'application. Retirer les parties adhérent mal. Bien veiller à ce que le support présente une rugosité suffisante pour l'accrochage du revêtement.

Appliquer ensuite une couche d'**EPERVIER SOL MONO** diluée à 5% de white spirit.

- Sur **béton brut** : réaliser un test de porosité su support. Si la porosité est importante, appliquer une 1<sup>ère</sup> couche d'**EPERVIER SOL MONO diluée** à 10-15 %. Si le support n'est pas poreux ou fermé, prévoir un grenailage avant application d'une 1<sup>ère</sup> couche d'**EPERVIER SOL MONO** ou bien préférer un système d'accrochage plus performant avec **EPERSOL 2K**.

**Application:**

<b>Conditions d'application</b>	: DTU 59.1 et DTU 59-3.
<b>Matériel d'application</b>	: Rouleau polyamide texturé 10-12mm.
<b>Nettoyage du matériel</b>	: white spirit.
<b>Diluant</b>	: white spirit.
<b>Dilution</b>	: diluée de 0-3% de white spirit.

**SYSTEME D'APPLICATION**

Support	Impression	Finition
Sur béton brut	1 couche d' <b>EPERVIER SOL MONO</b> (diluée de 10-15% de white spirit)	1 ou 2 couche(s) d' <b>EPERVIER SOL MONO</b>
Sur supports déjà peints	1 couche d' <b>EPERVIER SOL MONO</b> (diluée à 5% de white spirit).	

**HYGIENE ET SECURITE**

Consulter la fiche de données de sécurité.

**FICHE TECHNIQUE – Septembre 2014 annule et remplace toute fiche antérieure.**

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

**GESTION DES DECHETS**

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec du white spirit.

- Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu de white spirit dans un récipient, et récupérer le solvant souillé.

- Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.